

1 - En tu computadora, abrí un navegador web e ingresá a http://192.168.1.1 o escribí 192.168.1.1 en la barra de URL del navegador. Aparecerá una página de inicio de sesión que te pedirá que ingreses un nombre de usuario y contraseña. Estos datos los podrás encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de tu módem. La contraseña puede aparecer con estos nombres: "WI-Fi password o Contraseña de wifi" (o similar) y el nombre de la red como "SSID".

2 - Leé en la etiqueta donde dice User y Password. Esos son los datos con los que deberás ingresar. (imagen de referencia)

<b>D</b> FIBRA		
Date: MMM YYYY Product: GPON ONT Model: ZXHN F6600P Power: 12V - 1.5A 2.46Hz SSID: DFIBRA_XXXXXXXX 5GHz SSID: DFIBRA_XXXXXXXX Wi-Fi Password: NETXXXXXXX Device IP: 192.168.1.1	MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX GPON SN: ZTEGXXXXXXXX D-SN: ZTEGXXXXXXXX	
User:admin Password:NETXXXXXXX	ZTE CORPORATION	Made in China

3 - Ingresá el nombre de usuario y la contraseña en los campos designados y presioná Iniciar sesión. Iniciarás sesión en el Panel de administración del módem.

4 - Ingresá al menú Configuration y al submenú Wireless y Basic para cambiar el nombre de la red. Podrás ver y/o cambiar el **nombre de la red**, donde dice **SSID**. IMPORTANTE No modifiques los demás datos.

Si cambias el nombre debés clickear en Apply/Save para guardar los cambios y ¡Listo!

tatus	Wireles	s Basic					
ystem	Maximu	m Transmit Power: 100m	W				
Onfiguration Port Forwarding Interfaces Parental Control Wireless	Primary Z E	Access Point: nable Access Point lide Access Point					
Basic		solate Clients					
Security MAC Filter Bridge	D SSID:	DTV_06118953			]		
Advanced	BSSID: Max Clie Guest/V	ents: 16					
Advanced	BSSID: Max Clie Guest/N Enable	o2:02:71:5D:5E:2A ents: 16 /irtual Access Points: SSID	Hidden	Isolate	Disable WMM Advertise	Max Clients	BSSID
Advanced	BSSID: Max Clie Guest/V Enable	o2:02:71:5D:5E:2A ents: 16 //irtual Access Points: SSID DTV_SSID1	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Max Clients	BSSID

5 - Para ver y/o cambiar la **contraseña** tenés que ingresar al submenú Wireless y Security. La contraseña se encuentra en donde dice **WPA/WAPI passphrase**. Podés hacer visible la contraseña clickeando en "Click here to display".

Si querés modificar la contraseña, después de borrar la contraseña anterior e ingresar la nueva, clickeá en Apply/Save para guardar los cambios y ¡Listo!

Tests	Configuration - Wireless S	ecurity
Status System	Wireless Security	
Configuration	Manual Setup AP Select SSID:	DTV 06118953 V
Port Forwarding Interfaces	Network Authentication:	Mixed WPA2/WPA -PSK V
Parental Control Wireless Basic	WPA/WAPI passphrase:	Click here to display
Security MAC Filter	WPA Group Rekey Interval: WPA/WAPI Encryption: WEP Encryption:	
Bridge	WE Encryption	
Advanced		
	WPS Setup	
	Enable WPS	Disabled V
		Apply/Save

Si modificaste alguno o ambos datos, no olvides reconectar todos los dispositivos que desees se conecten a esta red. De lo contrario, estos dispositivos no tendrán acceso al servicio.

Para evitar el uso no autorizado de tu red, no compartas estos datos.